

# FICHA TÉCNICA VINÍLICOS

biancogres

LVT PRO 23,8x150

	NORMA	ESPECIFICAÇÃO
<b>Tipo de revestimento</b>	NBR 14917-1	Heterôngeo de Base Compacta HTC - I
<b>Classificação de Uso</b>	ISO 10874	Comercial Alto Tráfego - Classe 41
<b>Espessura Total</b>	ISO 24346	3 mm
<b>Gramatura</b>	NBR 14917-1	5,38 kg/m <sup>2</sup>
<b>Capa de Proteção</b>	ISO 24340	0,55 mm
<b>Tamanho da Placa</b>	ISO 24342	238x1500 mm
<b>Embalagem</b>	ISO 24342	10 réguas
<b>Padronagem e Estampa</b>	-	Consultar Catálogo
<b>Proteção Superficial</b>	-	Ultra Protection
<b>Resistência Térmica à agentes químicos</b>	ISO 26987	Baixa resistência a substâncias comuns
<b>Estabilidade Dimensional</b>	ISO 23999:2008	≤ 25 mm
<b>Área de Cobertura da Caixa</b>	-	3,57 m <sup>2</sup>
<b>Peso Total</b>	ISO 23997	19,06 kg/caixa
<b>Armazenamento</b>	-	60 caixas/paleta. Empilhamento: 2 paletes
<b>Esquadro</b>	ISO 24342	≤ 25 mm
<b>Retinilidade</b>	ISO 24342	≤ 25 mm
<b>Resistência à Abrasão</b>	EN 660 - 2	Classe T
<b>Resistência ao Escorregamento</b>	NBR 13818	≥ 0,4
<b>Reação ao Fogo</b>	NBR 16626	Classe II A
<b>Indentação Residual Média</b>	ISO 24343-1 : 2007	0,02 mm
<b>Absorção de Som ao Impacto</b>	NBR ISO 717-2:2022	L'nT,w= 72dB
<b>Fabricado por</b>	Biancogres Vinílicos	